

## МОНТАЖНІ КОРОБКИ СТАНДАРТНІ

### ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

#### 1. Призначення

Монтажні коробки стандартні АСКО-УКРЕМ™ (далі – коробки) призначені для розгалуження проводів, а також для установки розеток і вимикачів у стінах з цегли, бетону, газобетону тощо.



Одиночна



Набірна

#### 2. Характеристики

- Габаритні розміри –  $\text{Ø}60 \times 40$  мм.
- Відстань кріплення – 60 мм.
- Напруга ізоляції  $U_i$  – 400В.
- Ступінь захисту IP30.
- Матеріал виготовлення – поліпропілен.

#### 3. Особливості конструкції

- Наявність ребер жорсткості за рахунок торцевих фланців і внутрішніх елементів конструкції.
- Ввідні пази, що виламуються (на боковій поверхні – 4 шт, на тильній поверхні розміром  $16 \times 20$  мм – 2 шт, на боковій поверхні – 2 круглих,

діаметром 16 мм) дозволяють вирішити будь-яку задачу з розгалуження з'єднувальних проводів.

- Отвори для кріплення електроінсталяції за допомогою саморізів.
- Наявність обмежувачів для зручності монтажу необхідної кількості набірних коробок (є можливість попередньої збірки) з фіксованою міжцентровою відстанню – касетний метод.

#### 4. Умови експлуатації

- Температура оточуючого середовища:  $-20 \dots +50^\circ\text{C}$ .
- Максимальна відносна вологість: 90% при  $40^\circ\text{C}$ .

#### 5. Зберігання

Зберігання коробок здійснюється в упаковці виробника або аналогічній в приміщеннях при температурі оточуючого середовища від  $-25^\circ\text{C}$  до  $+60^\circ\text{C}$  і відносній вологості до 90%.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

[www.acko.ua](http://www.acko.ua), [info@acko.ua](mailto:info@acko.ua)

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

Штамп магазину